

# 可调光塑包铝 LED BR30 5CCT 120V 8.5W


## 特点

- 低能耗, 极度节能
- 与传统灯的外观 / 性能 / 尺寸相若, 可直接替换
- 可通过指拨开关选择 5种色温
- 节省库存成本
- 导热性优良
- 漂亮光学反射
- 高演色性,  $Ra \geq 90$



## 图表

尺寸:



## 标准



佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

## 应用



家居



购物中心



旅馆



超市



餐厅

## 技术参数

## 电参数

额定功率 [W]	8.5W
额定电压 [V/Hz]	110-130Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.7
输入电流 [mA] @120V	101

## 产品型号

LED NA TP BR30 8.5W 5CCT DIM	8.5W
------------------------------	------

## 光通量 (有效光通量) [lm]

8.5W	700lm (680lm) @2700K-3000K-3500K-4000K-5000K
------	--

## 性能

色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	1.02
光效 [lm/W]	82
显色指数 [Ra]	≥90
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	40
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	23
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%

## 尺寸和物料

直径 D [in]	Φ 3.7
高度 H [in]	5.12
灯头	E26
物料	Plastic

## 标准

ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
汞含量 [mg]	0.0
能源之星	Yes

## 其他

调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	Yes
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)