

LED 吸顶灯 NC251S-253S 5CCT

20W/24W/28W

特点

- 20W / 24W / 28W LED 可调光吸顶灯
- 风格时尚
- 超薄设计
- 可通过指拨开关选择 5 种色温
- 节省库存成本
- 磨砂罩, 均匀光分布
- 遮光防眩
- 高演色性, Ra ≥ 90




图表

尺寸:

(Unit : inch)	(D)	(H)
	NC251S	Ø7 x 0.94
	NC252S	Ø9 x 0.94
	NC253S	Ø12 x 0.94



指拨开关:



佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



应用



家居



办公室



旅馆



餐厅



学校



医院



艺术馆

技术参数

电参数

额定功率 [W]	20W / 24W / 28W
额定电压 [V/Hz]	110-130Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	185 / 222 / 259

产品型号

NC251S-20W/9XX/5CCT	20W
NC252S-24W/9XX/5CCT	24W
NC253S-28W/9XX/5CCT	28W

光通量 [lm]

20W	2000lm @2700K-3000K-3500K-4000K-5000K
24W	2400lm @2700K-3000K-3500K-4000K-5000K
28W	2800lm @2700K-3000K-3500K-4000K-5000K

性能

色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	2.41 / 2.89 / 3.37
光效 [lm/W]	100
显色指数 [Ra]	≥90
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	120
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%

尺寸和物料

直径 D [in]	7 / 9 / 12
高度 H [mm]	0.94
物料	Body: Sheet steel with white finish Diffuser: Frosted PC

标准

ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
------	---

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	Yes
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C